



20
25



NEGRI®

Finest products, finest results

SHREDDERS-CHIPPERS
AIRING MACHINES
LEAF VACUUMS

MANUFACTURER OF
EQUIPMENT TO SHRED,
RECYCLE AND TAKE CARE
OF YOUR GREEN AREAS







NEGRI



NEGRI







ordini@negri-bio.com







NEGRI



0039 0376 926162



YouTube





NEGRI





p. 12-13	R70	3
p. 14-15	R95	3
p. 16-17	R185	3
p. 18-19	R225	2
p. 20-21	R230	2 / 1
p. 22-23	R240	2 / 1
p. 24-25	R260	2 / 1
p. 26-27	R280	2 / 1
p. 28-29	R335	2 / 1
p. 30-31	R340	2 / 1
p. 32-33	R640	1
p. 34-35	C13	3
p. 36-37	C17	3
p. 38-39	C21	3

p. 40-41	T13 / T20 / PTO	
p. 42-43	S45 / S60	


1

2


3




Triturabile - Ø Max.
To shred - Ø Max.
À broyer - Ø Max.
Zu häckseln - Ø Max.
Triturable - Ø Max.
Versnipperbaar - Ø Max.
Drčení - Ø Max.
Materijal za sjeckanje - Ø Max.
Rozdrabnianie/Zrębkowanie - Ø Max.
Диаметр измельчения - Ø Макс.



Produzione oraria
Hourly capacity
Production horaire
Stundenleistung
Producción horaria
Productie per uur
Drťící výkon
Količina po satu
Wydajność na godzinę
Почасовая выработка



Apertura di triturazione
Throat opening
Ouverture de broyage
Zerkleinerungsöffnung
Abertura de trituración
Opening versnipperen
Vstupní otvor drťícího ústrojí
Otvor uvlakača
Wymiary otworu rozdrabniającego
Отверстие измельчения



Capacità aspirazione
Suction power
Puissance aspiration
Saugleistung
Capacidad de aspiración
Aanzuigvermogen
Sací výkon
Kapacitet uisavania
Wydajność zasysania
Мощность всасывания



Capienza sacco (litri)
Collection bag capacity (liters)
Capacité du sac de ramassage (litres)
Sacksfassungsvermögen (Liter)
Volumen de la bolsa (litros)
Inhoud van zak (liter)
Kapacita sběrného koše (Litry)
Kapacitet spremnika za skupljanje (Litre)
Pojemność kosza (Litry)
Объем мешка (Литра)



Sistemi di sicurezza
Safety systems
Systèmes de sécurité
Sicherheitssysteme
Sistemas de seguridad
Veiligheidssystemen
Bezpečnostní systémy
Sigurnosni sustav
Zabezpieczenie
Системы безопасности

Pulsanti di comando
Control buttons
Boutons de commande
Steuerknöpfe
Botones de mando
Opdrachtknoppen
Ovládací tlačítka
Upravljački gumbi
Przyciski komend
Кнопки управления



Spingi-ramo
Tool for feeding branches
Outil pour branches
Gerät für Äste
Herramienta para introducir las ramas
Tool voor takken
Podawač materiálu
Alat za granje
Popychadło do gałęzi
Устройство для ветвями



Ø 30/35 mm - Ø 45 mm - Ø 68 mm




Carrello stradale omologato
Homologated road trailer
Essieu routier homologué
Zugelassenes Straßenfahrwerk
Remorque de carretera homologada
Gehomologeerde aanhangerv
Homologovaný silniční podvozek
Prikolica s homologacijom za cestovni prijevoz
Przyczepa z homologacją
Колесное шасси с правом выезда на автодороги общего пользования



Carrello stradale omologato per traino lento
Homologated road trailer at reduced speed
Essieu agricole homologué route
Zugelassenes Straßenfahrwerk mit reduzierter Geschwindigkeit
Remorque de carretera homologada para remorque lento
Gehomologeerde aanhangerv voor traag vervoer
Homologovaný silniční podvozek s omezenou rychlostí
Prikolica s homologacijom za cestovni prijevoz (spora vuča)
Przyczepa z homologacją do wolnego holowania
Колесное шасси с правом выезда на автодороги общего пользования для медленной буксировки




Traino non stradale
Non-road towing
Remorquage non routier
Nicht für Straßenverkehr zugelassen
No homologado para el remorque de carretera
Offroad slepen
Není určeno pro provoz na pozemních komunikacích
Nije za cestovni prijevoz
Do holowania poza drogami publicznymi
Внедорожная буксировка



MACCHINA LONGITUDINALE + Attacco a tre punti per trattore - Categoria
LONGITUDINAL MACHINE + Three-point linkage for tractor - Category
MACHINE LONGITUDINALE + Attelage trois-points pour tracteur - Catégorie
LÄNGSMASCHINE + Dreipunkt-Anschluss für Traktor - Kategorie
MÁQUINA LONGITUDINAL + Enganche tres puntos para tractor - Categoría
MACHINE IN LENGTERICHTING + Driepuntsbevestiging - Categorie
PODÉLNÝ STROJ + Vstupním materiálem - Kategorija
UZDUŽNI STROJ + Priključak u tri točke - Kategorija
MASZYNA WZDŁUŻNA + 3-punktowy układ zawieszenia - Kategoria
ПРОДОЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТАНКА + Трехточечным навесным устройством - Категория



MACCHINA TRASVERSALE + Attacco a tre punti per trattore - Categoria
TRANSVERSE MACHINE + Three-point linkage for tractor - Category
MACHINE TRASVERSALE + Attelage trois-points pour tracteur - Catégorie
QUERMASCHINE + Dreipunkt-Anschluss für Traktor - Kategorie
MÁQUINA TRANSVERSAL + Enganche tres puntos para tractor - Categoría
MACHINE OVERHOEKS + Driepuntsbevestiging - Categorie
PŘÍČNÝ STROJ + Vstupním materiálem - Kategorija
POPRÉČNI STROJ + Priključak u tri točke - Kategorija
MASZYNA POPRZECZNA + 3-punktowy układ zawieszenia - Kategoria
ПОПЕРЕЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАШИНЫ + Трехточечным навесным устройством - Категория



Triturabile
To shred
À broyer
Zu häckseln
Triturable
Versnipperbaar
Drcení
Materijal za sjeckanje
Rozdrabnianie/Zrębkowanie
Диаметр измельчения

Materiale in entrata
Input material
Matière entrante
Eingangsmaterial
Material entrante
Ingangsmateriaal
Vstupní materiál
Ulazni materijal
Materiał wsadowy
Входной материал

Rifiuto organico
Organic waste
Déchet organique
Bioabfall
Residuo orgánico
Organisch afval
Organický odpad
Organski otpad
Odpady organiczne
Органические отходы

Foglie e siepi
Leaves and hedges
Feuilles et haies
Blätter und Hecken
Hojas y setos
Bladeren en hagen
Listí a živé ploty
Liście i żywica
Ліście i żywopłoty
Листья и живые изгороди

Rovi ed arbusti
Brambles and shrubs
Ronces et arbustes
Brombeersträucher und Büsche
Zarzas y arbustos
Bramen en struiken
Ovocné keře
Šibljice i grmlje
Krzewy jeżyny i krzaki
Ежевика и кустарники

Tronchi
Trunks
Troncs
Stämme
Troncos
Boomstammen
Větvě a kmeny
Debla
Pnie
Ствол

Palme
Palm trees
Palmiers
Palmen
Palmeras
Palmen
Palmy
Drvo palme
Drzewo palmowe
Пальма

Pallet
Pallet
Palette
Palette
Palé
Pallet
Palety
Paleta
Paleta
Поддон



R 230-M

110

7 - 9

OK

OK

OK

OK



OK



R 240-M

90

7 - 10

OK

OK

OK

OK



OK



R 260-M

130

10 - 14

OK

OK

OK

OK



OK



R 280-M

150

13 - 18

OK

OK

OK

OK



OK



R 335-M

160

15 - 20

OK

OK

OK

OK



OK



R 340-M

180

25 - 30

OK

OK

OK

OK



OK



R 640

200

40-60

OK

OK

OK


OK



OK



* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.



		OK	OK	OK	OK	OK	6 - 7	90
		OK	OK	OK	OK	OK	7 - 9	110
		OK	OK	OK	OK	OK	7 - 10	90
		OK	OK	OK	OK	OK	10 - 14	130
		OK	OK	OK	OK	OK	13 - 18	150
		OK	OK	OK	OK	OK	15 - 20	160
		OK	OK	OK	OK	OK	25 - 30	180



R 225



R 230



R 240



R 260



R 280





R 335



R 340



* Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.



Triturabile
To shred
À broyer
Zu häckseln
Triturable
Versnipperbaar
Drcení
Material za sjeckanje
Rozdrabnianie/Zrębkowanie
Диаметр измельчения

Materiale in entrata
Input material
Matière entrante
Eingangsmaterial
Material entrante
Ingangsmateriaal
Vstupním materiálem
Ulazni material
Material wsadowy
Входной материал

Rifiuto organico
Organic waste
Déchet organique
Bioabfall
Residuo orgánico
Organisch afval
Organický odpad
Organski otpad
Odpady organiczne
Органические отходы

Foglie e siepi
Leaves and hedges
Feuilles et haies
Blätter und Hecken
Hojas y setos
Bladeren en hagen
Listi a živé ploty
Lišće i živica
Liście i żywopłoty
Листья и живые изгороди

Rovi ed arbusti
Brambles and shrubs
Ronces et arbustes
Brombeersträucher und Büsche
Zarzas y arbustos
Bramen en struiken
Ovocné keře
Šibljice i grmlje
Krzewy jeżyny i krzaki
Ежевика и кустарники

Tronchi
Trunks
Troncs
Stämme
Troncos
Boomstammen
Větve a kmeny
Debla
Pnie
Ствол

Palme
Palm trees
Palmyers
Palmen
Palmeras
Palmen
Palmy
Drzewo palmowe
Пальма

Pallet
Pallet
Palette
Paletta
Palé
Pallet
Palety
Paleta
Paleta
Поддон



* MAX.
mm



* m³/h



R70

50

2 - 3

OK

OK

OK

OK

—

—

—



R95

70

3 - 6

OK

OK

OK

OK

!

—

—



R185

90

6 - 7

OK

OK

OK

OK

!

—

—



C13

150

2

—

!

OK

OK


!

—

—



* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.



R70

Biotrituratore






2 - 3
m³/h*



100 x 115
Ax B mm



50
Ø max. * mm



								
	R70EHP25		220 V - 50 Hz hp2,5 (kW1,8)	2 - 3	1325 x 655 x 1325	1075	300 x 350	55/70
	R70BHP55GP		HONDA GP160 hp5,5	2 - 3	1440 x 670 x 1325	1075	300 x 350	70/90
	R70BHP55		HONDA GX160 hp5,5	2 - 3	1440 x 670 x 1325	1075	300 x 350	70/90

 * Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.

R70EHP25

220 V - 50 Hz
hp2,5 (kW1,8)



R70BHP55

HONDA GX160 hp5,5



R70BHP55GP

HONDA GP160 hp5,5



		
Elettrico	Benzina	
Electric	Petrol	
Électrique	Essence	
Elektromotor	Benzinmotor	
Eléctrico	Gasolina	
Elektrisch	Benzinmotor	
Elektrika	Benzín	
Električni	Benzinski	
Elektryczny	Benzyna	
Электродвигатель	Бензиновым	

			
220 V - 50 Hz hp2,5 (kW1,8)	HONDA GP160 hp5,5	HONDA GX160 hp5,5	
			
	l l/h	l l/h	
	3,1 1,1	3,1 1,1	

R95

Biotrituratore




3 - 6
m³/h*




130 x 170
AxB mm



70
Ø max.* mm




hp 9
hp 13



1160 / 1205




P T O



Elettrico
Electric
Électrique
Elektromotor
Eléctrico
Elektrisch
Elektrika
Električni
Elektryczny
Электродвигатель

Benzina
Petrol
Essence
Benzinmotor
Gasolina
Benzinmotor
Benzin
Benzinski
Benzyna
Бензиновым

Portato da trattore
Three-point linkage for tractor
Attelage trois-points pour tracteur
Dreipunkt-Anschluss für Traktor
Enganche tres puntos para tractor
Driepunt bevestiging
Veza s tri točke za traktor
Priključak u tri točke
3-punktowy układ zawieszania
Сцепка трехточечнаяЭлектрозависимым

								
	R95EHP3	▼	220 V - 50 Hz hp3 (kW2,2)	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	95/115
	R95EHP4	▼	380 V - 50 Hz hp4 (kW3)	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	95/115
	R95BHP55GP	●	HONDA GP160 hp5,5	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	95/115
	R95BHP55	●	HONDA GX160 hp5,5	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	95/115
	R95BHP65	●	HONDA GX200 hp6,5	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	95/115
	R95BHP9	●	HONDA GX270 hp9	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	115/135
	R95BHP13	●	HONDA GX390 hp13	3 - 6	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	125/145
	R95T	▲	Min. hp13 (kW9,6)	3 - 6	1670 x 945 x 1360	1105	330 x 360	110/130



* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ułazni materiał - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.

R95BHP55GP

HONDA GP160 hp5,5



R95BHP9

HONDA GX270 hp9



R95BHP13

HONDA GX390 hp13



R95EHP4

380 V - 50 Hz
hp4 (kW3)



R95T

Min. hp13 (kW9,6)



220 V - 50 Hz
hp3 (kW2,2)



380 V - 50 Hz
hp4 (kW3)



HONDA GP160
hp5,5



HONDA GX160
hp5,5



HONDA GX200
hp6,5



HONDA GX270
hp9



HONDA GX390
hp13



l l/h
3,1 1,1

l l/h
3,1 1,1

l l/h
3,1 1,4

l l/h
5,3 1,9

l l/h
6,1 2,8

R185

Biotrituratore






6 - 7
m³/h*

160 x 150
AxB mm

160 x 90 (Ri)
AxB mm

90
Ø max.* mm



	▼	●	●	▲		▼	●	●
	Elektrico Electric Électrique Elektromotor Eléctrico Elektrisch Elektrika Električni Elektryczny Электродвигатель	Benzina Petrol Essence Benzinmotor Gasolina Benzinmotor Benzin Benzinski Benzyna Бензиновым	Benzina + Avviamento elettrico Petrol + Electric start Essence + Démarreur électrique Benzinmotor + Elektroanlasser Gasolina + Arranque eléctrico Benzinmotor + Elektrische start Benzin + Elektrické startování Benzinski + Elektro start Benzyna + Rozruch elektryczny Бензиновым + Электростартом	Portato da trattore Three-point linkage for tractor Attelage trois-points pour tracteur Dreipunkt-Anschluss für Traktor Enganche tres puntos para tractor Dreipunt bevestiging Veza s tri točke za traktor Priključak u tri točke 3-punktowy układ zawieszania Сцепка трехточечнаяЭлектростартом		380 V - 50 Hz hp15(kW11)	HONDA GX390 hp13	HONDA GX390 hp13
	l	l/h	l	l/h				
	6,1	2,8	6,1	2,8				

											
		R185EHP15	▼	380 V - 50 Hz hp15 (kW11)	—	—	6 - 7	1785 x 860 x 1765	1135	600 x 585	190/202
		R185EHP15RI	▼	380 V - 50 Hz hp15 (kW11)	☑	—	6 - 7	2300 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	340/358
		R185BHHP13	●	HONDA GX390 hp13	—	—	6 - 7	1735 x 860 x 1765	1135	600 x 585	205/225
		R185BHHP13RI	●	HONDA GX390 hp13	☑	—	6 - 7	2900 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	340/358
		R185BHHP13AERIN	●	HONDA GX390 hp13	☑	☑	6 - 7	2900 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	340/358
		R185T	▲	Min. hp15 (kW11)	—	—	6 - 7	1870 x 860 x 1750	1120	600 x 585	205/225
		R185TRI	▲	Min. hp15 (kW11)	☑	—	6 - 7	2350 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	300/318
		R185TRIN	▲	Min. hp15 (kW11)	☑	☑	6 - 7	2350 x 1000 x 1750	1000	700 x 725	300/318

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ułazni materiał - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.

R185T
Min. hp15 (kW11)



R185BHHP13
HONDA GX390 hp13



R185EHP15
380 V - 50 Hz
hp15 (kW11)



+ RI




R185TRIN
Min. hp15 (kW11)
+ NOSTRESS



R185BHHP13AERIN
HONDA GX390 hp13
+ NOSTRESS



R185EHP15RI
380 V - 50 Hz
hp15 (kW11)




R225

Biotrituratore





6 - 7
m³/h*



160 x 90
Ax B mm



90
Ø max. * mm



	Benzina Petrol Essence Benzinmotor Gasolina Benzinomotor Benzin Benzinski Benzyna Бензиновым	Benzina + Avviamento elettrico Petrol + Electric start Essence + Démarreur électrique Benzinmotor + Elektroanlasser Gasolina + Arranque eléctrico Benzinmotor + Elektrische start Benzin + Elektrické startování Benzinski + Elektro start Benzyna + Rozruch elektryczny Бензиновым + Электростартом	Portato da trattore Three-point linkage for tractor Attelage trois-points pour tracteur Dreipunkt-Anschluss für Traktor Enganche tres puntos para tractor Driepunt bevestiging Veza s tri točke za traktor Priključak u tri točke 3-punktowy układ zawieszenia Сцепка трехточечнаяЭлектростартом

	HONDA GX390 hp13	HONDA GX390 hp13
	l 6,1	l 6,1
	l/h 2,8	l/h 2,8

										
	R225BHHP13		HONDA GX390 hp13	☒	—	6 - 7	2385 x 930 x 1820	1010	700 x 660	325/400
	R225BHHP13AEN		HONDA GX390 hp13	☒	☒	6 - 7	2385 x 930 x 1820	1010	700 x 660	345/420
	R225BHHP130		HONDA GX390 hp13	☒	—	6 - 7	2960 x 1280 x 1825	1010	700 x 660	375/455
	R225BHHP13AEON		HONDA GX390 hp13	☒	☒	6 - 7	2960 x 1280 x 1825	1010	700 x 660	400/480
	R225T		Min. hp15 (kW11)	☒	—	6 - 7	1200 x 1700/2220 x 2100/1820	1010	700 x 660	335/395
	R225TN		Min. hp15 (kW11)	☒	☒	6 - 7	1200 x 1700/2220 x 2100/1820	1010	700 x 660	340/400



* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ułazni materiał - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.

R225BHHP13AEN

HONDA GX390 hp13

+ NOSTRESS



R225BHHP13AEON

HONDA GX390 hp13

+ NOSTRESS



R225TN

Min. hp15 (kW11)


+ NOSTRESS



R230 | Biotrituratore





7 - 9
 m³/h*


230 x 110
 AxB mm


110
 Ø max.* mm



 N° 2
 N° 16
 N° 6




VARIANT - M
 N° 24
 N° 9


 mm
1850
 ~270°





Benzina + Avviamento elettrico
 Petrol + Electric start
 Essence + Démarreur électrique
 Benzinmotor + Elektroanlasser
 Gasolina + Arranque eléctrico
 Benzinmotor + Elektrische start
 Benzin + Elektrické startování
 Benzinski + Elektro start
 Benzyna + Rozruch elektryczny
 Бензиновым + Электростартом


HONDA GX630
hp21



l **l/h**
10 **4,8**

On Board System

OBS
 On Board System




  0 000000		VARIANT -M				OBS	 m³/h	 A x B x C mm	 mm	 kg	
	R230BH21SN	R230BH21SN-M		HONDA GX630 hp21			7 - 9	1860/2450 x 750 x 1540/1850	1030	615 x 585	540/605



* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.




R230BH21SN
HONDA GX630 hp21
+ **OBS** - On Board System



750 mm


GENTLE
LAWN
STEERING



R240 | Biotrituratore




7 - 10
m³/h*



286 x 90
Ax B mm



90
Ø max. * mm



Benzina + Avviamento elettrico Petrol + Electric start Essence + Démarreur électrique Benzinmotor + Elektroanlasser Gasolina + Arranque eléctrico Benzinmotor + Elektrische start Benzín + Elektrické startování Benzinski + Elektro start Benzyna + Rozruch elektryczny Бензиновым + Электростартом	Diesel + Avviamento elettrico Diesel + Electric start Diesel + Démarreur électrique Dieselmotor + Elektroanlasser Diesel + Arranque eléctrico Diesel + Elektrische start Diesel + Elektrické startování Dizel + Elektro start Diesel + Rozruch elektryczny Diesel + Электростартом	Portato da trattore Three-point linkage for tractor Attelage trois-points pour tracteur Dreipunkt-Anschluss für Traktor Enganche tres puntos para tractor Driepunt bevestiging Veza s tri točke za traktor Priključak u tri točke 3-punktowy układ zawieszenia Сцепка трехточечнаяЭлектростартом																
				<table><tr><td>l</td><td>l/h</td></tr><tr><td>6,1</td><td>2,8</td></tr></table>	l	l/h	6,1	2,8	<table><tr><td>l</td><td>l/h</td></tr><tr><td>10</td><td>3,8</td></tr></table>	l	l/h	10	3,8	<table><tr><td>l</td><td>l/h</td></tr><tr><td>10</td><td>4,8</td></tr></table>	l	l/h	10	4,8
l	l/h																	
6,1	2,8																	
l	l/h																	
10	3,8																	
l	l/h																	
10	4,8																	

 		VARIANT -M				OBS	 m³/h	 A x B x C mm	 mm	 mm	 kg
	R240BHHP13AEN	R240BHHP13AEN-M	●	HONDA GX390 hp13	✓	✓	7 - 10	2740 x 1040 x 1900	1015	700 x 660	435/485
	R240BHHP21N	R240BHHP21N-M	●	HONDA GX630 hp21	✓	✓	7 - 10	2740 x 1040 x 1900	1015	700 x 660	450/500
	R240BHHP13AEON	R240BHHP13AEON-M	●	HONDA GX390 hp13	✓	✓	7 - 10	3080 x 1310 x 1900	1015	700 x 660	490/565
	R240DKHP200N	R240DKHP200N-M	■	KUBOTA D722 hp20	✓	✓	7 - 10	3080 x 1310 x 1900	1015	700 x 660	580/655
	R240BHHP210N	R240BHHP210N-M	●	HONDA GX630 hp21	✓	✓	7 - 10	3080 x 1310 x 1900	1015	700 x 660	515/590
	R240BHHP13AECN	R240BHHP13AECN-M	●	HONDA GX390 hp13	✓	✓	7 - 10	2740 x 1040 x 1900	1015	700 x 660	720/780
	R240DKHP20CN	R240DKHP20CN-M	■	KUBOTA D722 hp20	✓	✓	7 - 10	2740 x 1150 x 1900	1015	700 x 660	830/890
	R240BHHP21CN	R240BHHP21CN-M	●	HONDA GX630 hp21	✓	✓	7 - 10	2740 x 1040 x 1900	1015	700 x 660	750/810
	 R240TN	R240TN-M	▲	Min. hp25 (kW18,4)	✓	✓	7 - 10	1320 x 1730/2740 x 2130/1900	1015	700 x 660	415/445



* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.

R240BHHP21N

HONDA GX630 hp21

+ OBS - On Board System



R240BHHP210N

HONDA GX630 hp21


+ OBS - On Board System



R240TN

Min. hp25 (kW18,4)

+ OBS - On Board System



OPTIONAL

R240BHHP21CN

HONDA GX630 hp21

+ OBS - On Board System




36° (20°)

R260 | Biotrituratore




10 - 14
m³/h*



230 x 130
Ax B mm



130
Ø max. * mm



				  										
	Benzina + Avviamento elettrico Petrol + Electric start Essence + Démarreur électrique Benzinmotor + Elektroanlasser Gasolina + Arranque eléctrico Benzinmotor + Elektrische start Benzín + Elektrické startování Benzinski + Elektro start Benzyna + Rozruch elektryczny Бензиновым + Электростартом	Diesel + Avviamento elettrico Diesel + Electric start Diesel + Démarreur électrique Dieselmotor + Elektroanlasser Diesel + Arranque eléctrico Diesel + Elektrische start Diesel + Elektrické startování Dizel + Elektro start Diesel + Rozruch elektryczny Diesel + Электростартом	Portato da trattore Three-point linkage for tractor Attelage trois-points pour tracteur Dreipunkt-Anschluss für Traktor Enganche tres puntos para tractor Driepunt bevestiging Veza s tri točke za traktor Priljučak u tri točke 3-punktowy układ zawieszenia Сцепка трехточечнаяЭлектростартом		KUBOTA D722 hp20 	HONDA GX630 hp21 								
					<table><tr><td>l</td><td>l/h</td></tr><tr><td>10</td><td>3,8</td></tr></table>	l	l/h	10	3,8	<table><tr><td>l</td><td>l/h</td></tr><tr><td>10</td><td>4,8</td></tr></table>	l	l/h	10	4,8
l	l/h													
10	3,8													
l	l/h													
10	4,8													

			VARIANT - M									
		R260BH210TRGN	R260BH210TRGN-M									
		R260DK200TRGN	R260DK200TRGN-M									
		R260BH210TRON	R260BH210TRON-M									
		R260DK200TRON	R260DK200TRON-M									
		R260BH21CN	R260BH21CN-M									
		R260DK20CN	R260DK20CN-M									
		R260TPLN	R260TPLN-M									
		R260TPTN	R260TPTN-M									

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulažni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.

R260BH210TRGN

HONDA GX630 hp21+
OBS - On Board System



R260DK20CN

KUBOTA D722 hp20
+ OBS - On Board System



R260TPLN

Min. hp35 (kW25,7)
+ OBS - On Board System



R260TPTN

Min. hp35 (kW25,7)
+ OBS - On Board System




OPTIONAL



R280 | Biotrituratore




13 - 18
m³/h*



270 x 150
AxB mm



150
Ø max. * mm




VARIANT - M

N° 24

N° 9



P T O



OBS
On Board System



Benzina + Avviamento elettrico
Petrol + Electric start
Essence + Démarreur électrique
Benzinmotor + Elektroanlasser
Gasolina + Arranque eléctrico
Benzinmotor + Elektrische start
Benzín + Elektrické startování
Benzinski + Elektro start
Benzyna + Rozruch elektryczny
Бензиновым + Электрозпуском



Diesel + Avviamento elettrico
Diesel + Electric start
Diesel + Démarreur électrique
Dieselmotor + Elektroanlasser
Diesel + Arranque eléctrico
Diesel + Elektrische start
Diesel + Elektrické startování
Dizel + Elektro start
Diesel + Rozruch elektryczny
Diesel + Электрозпуском



Trainato da trattore
Towed by tractor
Remorqué par tracteur
Geschleppt vom Traktor
Remolcado por tractor
Gesleept door tractor
Vuče sa traktorom
Traktorski
Zaciagnikowy
Буксируется Трактором



HONDA iGX800
hp25



l l/h
10 5,5

KUBOTA D1105
hp25



l l/h
10 4,8

KOHLER KDW1003
hp25



l l/h
10 4,3

		VARIANT -M				OBS					
		R280BH250TRGN R280DK260TRGN R280DL260TRGN	R280BH250TRGN-M R280DK260TRGN-M R280DL260TRGN-M	 HONDA iGX800 hp25  KUBOTA D1105 hp25  KOHLER KDW1003 hp25	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	13 - 18 13 - 18 13 - 18	3470 x 1470 x 2280 3470 x 1470 x 2280 3470 x 1470 x 2280	700 700 700	1205 x 870 1205 x 870 1205 x 870	700/800 750/850 750/850
		R280BH250TRON R280DK260TRON R280DL260TRON	R280BH250TRON-M R280DK260TRON-M R280DL260TRON-M	 HONDA iGX800 hp25  KUBOTA D1105 hp25  KOHLER KDW1003 hp25	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	13 - 18 13 - 18 13 - 18	3470 x 1470 x 2280 3470 x 1470 x 2280 3470 x 1470 x 2280	700 700 700	1205 x 870 1205 x 870 1205 x 870	700/800 750/850 750/850
		R280BH25CN R280DK26CN R280DL26CN	R280BH25CN-M R280DK26CN-M R280DL26CN-M	 HONDA iGX800 hp25  KUBOTA D1105 hp25  KOHLER KDW1003 hp25	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	13 - 18 13 - 18 13 - 18	2930 x 1500 x 2360 2930 x 1500 x 2360 2930 x 1500 x 2360	800 800 800	1205 x 870 1205 x 870 1205 x 870	1315/1525 1365/1575 1365/1575
		R280TN	R280TN-M	 Min. hp40 (kW29,5)	☒ ☒	☒ ☒	13 - 18	3590/2690 x 1540/2525 x 2390	810	1205 x 870	720/820

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulažni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.



R280BH250TRGN
HONDA iGX800 hp25
+ OBS - On Board System



R280TN
Min. hp40 (kW29,5)
+ OBS - On Board System




R335

Biotrituratore




15 - 20
m³/h*



390 x 160
A x B mm



160
Ø max.* mm



Benzina + Avviamento elettrico
Petrol + Electric start
Essence + Démarreur électrique
Benzinmotor + Elektroanlasser
Gasolina + Arranque eléctrico
Benzinmotor + Elektrische start
Benzín + Elektrické startování
Benzinski + Elektro start
Benzyna + Rozruch elektryczny
Бензиновым + Электростартом



Portato da trattore
Three-point linkage for tractor
Attelage trois-points pour tracteur
Dreipunkt-Anschluss für Traktor
Enganche tres puntos para tractor
Driepunt bevestiging
Veza s tri točke za traktor
Priključak u tri točke
3-punktowy układ zawieszenia
Сцепка трехточечнаяЭлектростартом




Trainato da trattore
Towed by tractor
Remorqué par tracteur
Geschleppt vom Traktor
Remolcado por tractor
Gesleept door tractor
Vuče sa traktorom
Traktorski
Zaciągnikowy
Букируется Трактором



KOHLER ECH980
hp38



l l/h
20 8,8

 		VARIANT -M				OBS	 m³/h	 A × B × C mm	 mm	 B mm A mm	 kg	
		R335BK380N	R335BK380N-M		KOHLER ECH980 hp38	☒	☒	15 - 20	3520 x 1580 x 2320	740	1340 x 860	750/850
		R335TPN	R335TPN-M		Min. hp40 (kW29,5)	☒	☒	15 - 20	3120 x 1570 x 2320	740	1340 x 860	800/840
		R335TTN	R335TTN-M		Min. hp40 (kW29,5)	☒	☒	15 - 20	4120 x 1580 x 2320	740	1340 x 860	740/840




* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.



R340 | Biotrituratore





25 - 30
m³/h*



390 x 180
Ax B mm



180
Ø max. * mm



Diesel + Avviamento elettrico Diesel + Electric start Diesel + Démarreur électrique Dieselmotor + Elektroanlasser Diesel + Arranque eléctrico Diesel + Elektrische start Diesel + Elektrické startování Dizel + Elektro start Diesel + Rozruch elektryczny Diesel + Электростартом	Trainato da trattore Towed by tractor Remorqué par tracteur Geschleppt vom Traktor Remolcado por tractor Gesleept door tractor Vuče sa traktorem Traktorski Zaciągnikowy Буксируется Трактором
--	--

KOHLER KDI1903TCR hp56 30 l / 9,6 l/h



 	VARIANT -M	       
 	R340DL560TRGN	 KOHLER KD11903TCR hp56 ☒ ☒ 25 - 30 4425 x 1570x 2535 725 1360 x 880 1655/1780
 	R340DL560TRON	 KOHLER KD11903TCR hp56 ☒ ☒ 25 - 30 4425 x 1570 x 2535 725 1360 x 880 1655/1780
 	R340DL56CN	 KOHLER KD11903TCR hp56 ☒ ☒ 25 - 30 3530 x 1570 x 2615 800 1360 x 880 2055/2255
 	R340TN	 Min. hp60 (kW44) ☒ ☒ 25 - 30 3950/3040 x 1730/2775 x 2550 820 1360 x 880 1125/1250



* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulažni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.




R640 | Biotrituratore



40 - 60
m³/h*

640 x 200
Ax B mm

200
Ø max. * mm



	Diesel + Avviamento elettrico Diesel + Electric start Diesel + Démarreur électrique Dieselmotor + Elektroanlasser Diesel + Arranque eléctrico Diesel + Elektrische start Diesel + Elektrické startování Dizel + Elektro start Diesel + Rozruch elektryczny Diesel + Электростартом		Trainato da trattore Towed by tractor Remorqué par tracteur Geschleppt vom Traktor Remolcado por tractor Gesleept door tractor Vuče sa traktorom Traktorski Zaciągnikowy Буксируется Трактором
--	---	--	---

**KOHLER KDI2504TCR
hp75**

l | l/h
45 | 12

	 0 000000				NOSTRESS	 m³/h	 A x B x C mm	 mm	 B mm A	 kg
	 R640DLHP750TRGN		KOHLER KDI2504TCR hp75	☒	☒	40 - 60	7415/9050 x 2015 x 3270/3090	1650	1500 x ∞ x 3300	3500
	 R640DLHP750TRON		KOHLER KDI2504TCR hp75	☒	☒	40 - 60	7415/9050 x 2015 x 3270/3090	1650	1500 x ∞ x 3300	3500
	 R640TN		Min. hp90 (kW65)	☒	☒	40 - 60	8460/10100 x 2240 x 3270/3090	1650	1500 x ∞ x 3300	3200



* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulažni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.



R640TN
Min. hp90 (kW65)
+ NOSTRESS



R640DLHP750TRGN
KOHLER KD12504TCR hp75
+ NOSTRESS



C13

Cippatore





2
t/h*



162 x 150
A x B mm



150
Ø max.* mm



●
Benzina + Avviamento elettrico
Petrol + Electric start
Essence + Démarreur électrique
Benzinmotor + Elektroanlasser
Gasolina + Arranque eléctrico
Benzinmotor + Elektrische start
Benzin + Elektrické startování
Benzinski + Elektro start
Benzyna + Rozruch elektryczny
Бензиновым + Электрозпуском

■
Diesel + Avviamento elettrico
Diesel + Electric start
Diesel + Démarreur électrique
Dieselmotor + Elektroanlasser
Diesel + Arranque eléctrico
Diesel + Elektrische start
Diesel + Elektrické startování
Dizel + Elektro start
Diesel + Rozruch elektryczny
Diesel + Электрозпуском

▲
Portato da trattore
Three-point linkage for tractor
Attelage trois-points pour tracteur
Dreipunkt-Anschluss für Traktor
Enganche tres puntos para tractor
Driepunt bevestiging
Veza s tri točke za traktor
Priključak u tri točke
3-punktowy układ zawieszenia
Сцепка трехточечнаяЭлектрозпуском



●
HONDA iGX800
hp25



L	L/h
10	5,5

■
KUBOTA D1105
hp25



L	L/h
10	4,8

■
KOHLER KDW1003
hp25




L	L/h
10	4,3

		 0 000000				OBS	 t/h	 A x B x C mm	 mm	 B mm A	 kg
		C13BH250N		HONDA iGX800 hp25	☒	☒	2	3320/3900 x 1410 x 1880/2600	700	810 x 700	680/780
		C13DL260N		KOHLER KDW1003 hp25	☒	☒	2	3320/3900 x 1410 x 1880/2600	700	810 x 700	720/820
		C13DK260N		KUBOTA D1105 hp25	☒	☒	2	3320/3900 x 1410 x 1880/2600	700	810 x 700	750/850
	 36%	C13BH25CN		HONDA iGX800 hp25	☒	☒	2	2670/3000 x 1320 x 2010/2740	700	810 x 700	1150/1350
		C13DL26CN		KOHLER KDW1003 hp25	☒	☒	2	2670/3000 x 1320 x 2010/2740	700	810 x 700	1190/1390
		C13DK26CN		KUBOTA D1105 hp25	☒	☒	2	2670/3000 x 1320 x 2010/2740	700	810 x 700	1220/1420
	 CAT 1/2	C13TN		Min. hp35 (kW25,7)	☒	☒	2	1740 x 1675/2260 x 1880/2600	700	810 x 700	500/545



* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ułazni materiał - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.



OPTIONAL


www.negri-bio.com





➔ 




3,5
t/h*



236 x 170
AxB mm




170
Ø max.* mm



i	●	■	▲
	Benzina + Avviamento elettrico Petrol + Electric start Essence + Démarreur électrique Benzinmotor + Elektroanlasser Gasolina + Arranque eléctrico Benzinmotor + Elektrische start Benzín + Elektrické startování Benzinski + Elektro start Benzyna + Rozruch elektryczny Бензиновым + Электростартом	Diesel + Avviamento elettrico Diesel + Electric start Diesel + Démarreur électrique Dieselmotor + Elektroanlasser Diesel + Arranque eléctrico Diesel + Elektrische start Diesel + Elektrické startování Dizel + Elektro start Diesel + Rozruch elektryczny Diesel + Электростартом	Portato da trattore Three-point linkage for tractor Attelage trois-points pour tracteur Dreipunkt-Anschluss für Traktor Enganche tres puntos para tractor Driepunt bevestiging Veza s tri točke za traktor Priključak u tri točke 3-punktowy układ zawieszania Сцепка трехточечнаяЭлектростартом

										
	KUBOTA V1505 hp25 	BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40 hp40 								
										
	<table><tr><th>L</th><th>L / h</th></tr><tr><td>30</td><td>5,2</td></tr></table>	L	L / h	30	5,2	<table><tr><th>L</th><th>L / h</th></tr><tr><td>30</td><td>7,5</td></tr></table>	L	L / h	30	7,5
L	L / h									
30	5,2									
L	L / h									
30	7,5									

										
			KUBOTA V1505 hp25	☒	☒	3,5	4290/4755 x 1600 x 2000/2710	680	1270 x 750	1235/1365
			BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40 hp40	☒	☒	3,5	4290/4755 x 1600 x 2000/2710	680	1270 x 750	1165/1295
			KUBOTA V1505 hp25	☒	☒	3,5	4290/4755 x 1600 x 2000/2710	680	1270 x 750	1235/1365
			BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40 hp40	☒	☒	3,5	4290/4755 x 1600 x 2000/2710	680	1270 x 750	1165/1295
			KUBOTA V1505 hp25	☒	☒	3,5	2835/3285 x 1575 x 2080/2790	760	1270 x 750	1725/1925
			BRIGGS & STRATTON VANGUARD EFI40 hp40	☒	☒	3,5	2835/3285 x 1575 x 2080/2790	760	1270 x 750	1665/1865
			Min. hp40 (kW29,9)	☒	☒	3,5	2285/2795 x 1575 x 2030/2740	710	1270 x 750	935/975



* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.

C17DK260TRGN

KUBOTA V1505 **hp25**

+ OBS - On Board System




C17TPN

Min. **hp40** (kW29,9)

+ OBS - On Board System



OPTIONAL



C17DK26CN

KUBOTA V1505 **hp25**

+ OBS - On Board System



36% (20°)




C21

| Cippatore



➔ 



5,2
t/h*



276 x 210
A x B mm



210
Ø max.* mm



			
Diesel + Avviamento elettrico Diesel + Electric start Diesel + Démarreur électrique Dieselmotor + Elektroanlasser Diesel + Arranque eléctrico Diesel + Elektrische start Diesel + Elektrické startování Dizel + Elektro start Diesel + Rozruch elektryczny Diesel + Электростартом		Trainato da trattore Towed by tractor Remorqué par tracteur Geschleppt vom Traktor Remolcado por tractor Gesleept door tractor Vuče sa traktorom Traktorski Zaciągnikowy Буксируется Трактором	Portato da trattore Three-point linkage for tractor Attelage trois-points pour tracteur Dreipunkt-Anschluss für Traktor Enganche tres puntos para tractor Driepunt bevestiging Veza sa tri točke za traktor Priključak u tri točke 3-punktowy układ zawieszenia Сцепка трехточечнаяЭлектростартом



KOHLER KDI1903TCR
hp56





L	L / h
30	9,6

											
		C21DL560TRGN		KOHLER KDI1903TCR hp56			5,2	4480/4995 x 1600 x 2450/3220	760	1350 x 840	1650/1780
		C21DL560TRON		KOHLER KDI1903TCR hp56			5,2	4480/4995 x 1600 x 2450/3220	760	1350 x 840	1650/1780
		C21DL56CN		KOHLER KDI1903TCR hp56			5,2	2980/3500 x 1650 x 2450/3220	760	1350 x 840	2090/2290
		C21TTN		Min. hp60 (kW44)			5,2	3420/3950 x 1750 x 2450/3220	760	1350 x 840	1090/1230
		C21TPN		Min. hp60 (kW44)			5,2	2310/2830 x 1650 x 2450/3220	760	1350 x 840	1120/1160




* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulažni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.



C21DL56CN

KOHLER KDI1903TCR hp56

+ OBS - On Board System



C21DL560TRGN

KOHLER KDI1903TCR hp56

+ OBS - On Board System



C21TTN

Min. hp60 (kW44)


+ OBS - On Board System





C21TPN

Min. hp60 (kW44)

+ OBS - On Board System



T13/T20/PTO | Aspirafooglie



	●	●	▲
	Benzina Petrol Essence Benzinmotor Gasolina Benzinemotor Benzín Benzinski Benzyna Бензиновым	Benzina + Avviamento elettrico Petrol + Electric start Essence + Démarreur électrique Benzinmotor + Elektroanlasser Gasolina + Arranque eléctrico Benzinmotor + Elektrische start Benzín + Elektrické startování Benzinski + Elektro start Benzyna + Rozruch elektryczny Бензиновым + Электростартом	Portato da trattore Three-point linkage for tractor Attelage trois-points pour tracteur Dreipunkt-Anschluss für Traktor Enganche tres puntos para tractor Driepunt bevestiging Veza s tri točke za traktor Priključak u tri točke 3-punktowy układ zawieszania Сцепка трехточечнаяЭлектростартом

	●	●
	HONDA GX390 hp13	HONDA GX630 hp21
	l / h 6,1 / 2,8	l / h 10 / 4,8

	 0 000000			 m³/min.	 A x B x C mm	 kg
	TORNADOBHP13		HONDA GX390 hp13	150	1598 x 638 x 1132	153/165
	TORNADOBHP21		HONDA GX630 hp21	170	1280 x 734 x 1132	195/207
	TORNBH13SOL		HONDA GX390 hp13	150	1210 x 1100 x 2500	219/234
	TORNBH21SOL		HONDA GX630 hp21	170	1310 x 1100 x 2500	265/280
	TORNBH13TRG		HONDA GX390 hp13	150	2450 x 1286 x 2296	290/380
	TORNBH21TRG		HONDA GX630 hp21	170	2450 x 1286 x 2296	340/430
	TORNBH13TRO		HONDA GX390 hp13	150	2450 x 1286 x 2296	290/380
	TORNBH21TRO		HONDA GX630 hp21	170	2450 x 1286 x 2296	340/430
	TORNAOPTO		Min. hp13 (kW9,6)	170	938 x 756 x 1626	225/237



* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo. / Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupní materiál - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.

TORNBH13SOL

HONDA GX390 hp13



TORNADOBHP13

HONDA GX390 hp13



TORNAOPTO

Min. hp13 (kW9,6)



TORNBH13TRG

HONDA GX390 hp13




TORNBH21TRO

HONDA GX630 hp21



S45/S60 | Arieggiatori



450 (S45)
600 (S60)
mm





80 (S45)
100 (S60)
l



N° 36
(S45)
N° 45
(S60)



N° 12
(S45)
N° 15
(S60)



Benzina
Petrol
Essence
Benzinmotor
Gasolina
Benzinemotor
Benzin
Benzinski
Benzyna
Бензиновым



HONDA GP160
hp5,5



l	l/h
3,1	1,1

HONDA GX160
hp5,5



l	l/h
3,1	1,1

HONDA GX200
hp6,5



l	l/h
3,1	1,9

		 0 000000				 mm	 A x B x C mm	 kg	 OPTIONAL
	S45HGP55MO		HONDA GP160 hp5,5	80	450	1400 x 730 x 1200	75/95	 	
	S45HHP55MO		HONDA GX160 hp5,5	80	450	1400 x 730 x 1200	75/95		
	S60HGX65MO		HONDA GX200 hp6,5	100	600	1400 x 860 x 1200	85/105		
	S45HGP55FI		HONDA GP160 hp5,5	80	450	1400 x 730 x 1200	75/95	 	
	S45HHP55FI		HONDA GX160 hp5,5	80	450	1400 x 730 x 1200	75/95		
	S60HGX65FI		HONDA GX200 hp6,5	100	600	1400 x 860 x 1200	85/105		

S45HGP55MO
HONDA GP160 hp5,5



S45HHP55MO
HONDA GX160 hp5,5




S60HGX65MO
HONDA GX200 hp6,5





NEGRI®





R260C
R280C
R340C
C13C
C17C
C21C





OBS

On Board System



CONTROLLO NOSTRESS
NOSTRESS CONTROL
CONTRÔLE NOSTRESS
NOSTRESS STEUERUNG
CONTROL NOSTRESS
NOSTRESS CONTROLE




P1



P2



REGOLAZIONE VELOCITÀ COMPONENTI D'ALIMENTAZIONE
FEEDING COMPONENTS SPEED SETTING
RÉGLAGE VITESSE COMPOSANTS D'ALIMENTATION
REGELUNG DER GESCHWINDIGKEIT DER EINZUGSKOMPONENTEN
AJUSTE VELOCIDAD COMPONENTES DE ALIMENTACIÓN
SNELHEIDSAFSTELLING INVOERCOMPONENTEN



MESSAGGI DI STATO
STATUS MESSAGES
MESSAGES D'ÉTAT
STATUSMELDUNGEN
MENSAJES DE ESTADO
STATUSBERICHTEN



C011



C021






C026



CONTAORE
HOUR METER
COMPTEUR D'HEURES
STUNDENZÄHLER
CUENTAHORAS
URENTELLER



h = Totals / h = Partial




CRSystem



The tablet screen displays the 'GESTIONE COSTI' (Cost Management) section. It shows a table with columns: DATA TI, MACCHINA TI, TIPO COSTO TI, NOTE, COSTO TI, and ALLEGATO. The table contains two records of costs for the machine 'Negri Test - 21356602284 - BioT01'. A search bar at the top right contains 'Negri Test - 21356602284'. The left sidebar includes a menu with options: WELCOME, REPORT, GESTIONE MANUTENZIONE, GESTIONE COSTI, GEOFENCING, and DOCUMENTAZIONE.

DATA TI	MACCHINA TI	TIPO COSTO TI	NOTE	COSTO TI	ALLEGATO
06/07/2022	Negri Test - 21356602284 - BioT01	Manutenzione ordinaria manodopera	Manutenzione motore	250,00 €	
06/06/2022	Negri Test - 21356602284 - BioT01	Spese generiche	Spese pneumatici	100,00 €	





CRS

Customer
Remote
System



OPTIONAL



COCOCHIPS



TORNADO


T13
T20



R280




R340





 **NEGRI®**





A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 evenly spaced lines across the page.



IT - La ditta Negri S.r.l. in qualunque momento si riserva il diritto di apportare alla propria produzione modifiche e miglioramenti ritenuti necessari a suo insindacabile giudizio.

EN - At any time Negri S.r.l. reserves the right to modify and improve its production at its sole discretion.

FR - La société Negri S.r.l. se réserve à tout moment le droit d'apporter à sa production des modifications et des améliorations jugées nécessaires à sa seule discrétion.

DE - In jedem Moment und nach unanfechtbarem Urteil, behält die Firma Negri S.r.l. sich das Recht vor, Abänderungen und Verbesserungen an ihrer Produktion zu vornehmen, die notwendig gehalten sind.

ES - En cualquier momento y a su incuestionable juicio, la empresa Negri S.r.l. tiene el derecho de aportar a su producción modificaciones y mejoras, consideradas necesarias.

NL - Het bedrijf Negri S.r.l. behoudt zich te allen tijde het recht voor bij haar producten naar eigen goeddunken wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

CS - Negri S.r.l. si vyhrazuje právo kdykoliv a na základě svého nesporného uvážení přizpůsobit, změnit a vylepšit své výrobky, pokud to bude považovat za nezbytné.

HR - Negri S.r.l. zadržava pravo izmjene i poboljšanja svojih proizvoda u bilo kojem trenutku i po vlastitom nahođenju, ako to smatra potrebnim.

PL - Firma Negri S.r.l. zastrzega sobie prawo do modyfikowania i ulepszenia swoich produktów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

RU - В любое время и на своем неоспоримом усмотрению Negri S.r.l. оставляет за собой право изменять и совершенствовать свою продукцию, если это будет сочтено необходимым.



Negri S.r.l. Via Motella 33 / *Entrata*: Strada Provinciale 56
46010 Campitello di Marcaria (Mantova), Italia
Tel. 0039 0376 926162 - Fax 0039 0376 925329
www.negri-bio.com - info@negri-bio.com



**20
25**



NEGRI®

Finest products, finest results

SHREDDERS-CHIPPERS
AIRING MACHINES
LEAF VACUUMS

MANUFACTURER OF
EQUIPMENT TO SHRED,
RECYCLE AND TAKE CARE
OF YOUR GREEN AREAS

